

Dサブ 高耐圧コネクタ Dsub, High Voltage Contacts

Dサブ 高耐圧コネクタは、複合Dサブに装着可能なコネクタです。
このコネクタは複合Dサブに装着後、専用の治具を用いて取り外すことが可能です。




材質 Material	インシュレータ Insulator	テフロン PTFE
	ソケット Socket Contact	銅合金 Copper Alloy
	プラグ Plug Contact	銅合金 Copper Alloy
	リング Ring	Thermoplastic, Black
使用温度範囲 Temperature Range	-40℃～+125℃	
定格電流 Current Range	2A max	
最大使用電圧 Voltage Range	AC3000V max	

(注) DVJシリーズに組み込むことは出来ません。

Plug

DM51157P-EHV




How to order (example)

DM51157P-EHV
DSUB-3W3EP (page40S1)

Receptacle

DM51155R-EHV



How to order (example)

DM51157R-EHV
DSUB-3W3ES (page40S1)


プラグ 高耐圧コネクタ 高耐久タイプ Dsub, High Voltage Connects, High durability type

この高耐圧コネクタは、中心コネクタにベリリウム銅のルーバ-接点を採用し、高耐久性を特徴としています。
また、このコネクタは複合プラグに装着後、専用の治具を用いて取り外すことが可能です。

材質 Material	インシュレータ Insulator	テフロン PTFE
	ソケット Socket Contact	銅合金 Copper Alloy
	ルーバ- Louver	ベリリウム銅 Beryllium Copper
	プラグ Plug Contact	銅合金 Copper Alloy
	リング Ring	Thermoplastic, Black
挿抜耐久性 Mating Durability	10,000 cycles	
使用温度範囲 Temperature Range	-40℃～+125℃	
定格電流 Current Range	2A max	
最大使用電圧 Voltage Range	AC3000V max	

(注) DVJシリーズに組み込むことは出来ません。


Plug
DM51157P-HHV



How to order (example)

DM51157P-HHV
DSUB-3W3EP (page40S1)

Receptacle
DM51155R-HHV



How to order (example)

DM51157R-HHV
DSUB-3W3ER (page40S1)